METALLI
MATERIALES PARA LA INDUSTRIA

JABALINAS DE PUESTA A TIERRA

Las jabalinas presentan alma de acero SAE 1010 / 1020 y revestimiento de cobre electrolítico realizado por electrólisis, con un espesor de 254 micrones. El revestimiento de cobre se encuentra adherido perfectamente al acero comportándose como un solo metal. Nuestras jabalinas están **fabricadas bajo norma IRAM 2309-13.**

Disponemos de Jabalinas Lisas (JL) y también Jabalinas Acoplables (JA) que están diseñadas para puestas a tierra profundas, ya que presentan roscas laminadas en ambos extremos para poder conectarlas entre sí mediante la unión de acople y así poder alcanzar la profundidad necesaria.

Jabalinas JL (lisas) IRAM 2309Toler. laro +/- 50 mm.

Modelos	Diámetro Nominal	Largo en mm.
JL-10x1500-IRAM	+/- 0,2 mm. 9 mm.(3/8")	1500
JL-10x2000-IRAM		2000
JL-14x1500-IRAM	+/- 0,2 mm. 12,60 mm.(1/2")	1500
JL-14x2000-IRAM		2000
JL-14x2500-IRAM		2500
JL-14x3000-IRAM		3000
JL-16x1500-IRAM	+/- 0,2 mm. 14,60 mm.(5/8")	1500
JL-16x2000-IRAM		2000
JL-16x2500-IRAM		2500
JL-16x3000-IRAM		3000
JL-18x1500-IRAM	+/- 0,2 mm. 16,20 mm.(3/4")	1500
JL-18x2000-IRAM		2000
JL-18x2500-IRAM		2500
JL-18x3000-IRAM		3000

Jabalinas JA (Acoplables) IRAM 2309.

Modelos	Diámetro Nominal	Largo en mm.
JL-14x1500-IRAM	12.60 mm. (1/2")	1500
JL-14x3000-IRAM		3000
JL-16x1500-IRAM	14.60 mm. (5/8")	1500
JL-16x3000-IRAM		3000
JL-18x1500-IRAM	16.20 mm. (3/4")	1500
JL-18x3000-IRAM		3000

ACCESORIOS

Tomacables

Exelente conexión jabalina cable.
Cuerpo y tornillo roscado en latón
Bajo norma iram 2309-13

Modelo	Jabalina	Cable
T1	JL 10	16 mm.^{2}
T2	JL-JA 14	35 mm.^{2}
	JL-JA 16	25 mm.^{2}
T3	JL-JA 18	50 mm.^{2}
T22	JL-JA 14	95 mm.^{2}
	JL-JA 16	
T4	JL-JA 18	120 mm.^{2}

Uniones de acople

Conexión entre jabalinas acoplables
Material latón

Modelo	Jabalina	Cable
UA 14	JA 14	50 mm.^{2}
UA 16	JA 16	50 mm.^{2}
UA 18	JA 18	60 mm.^{2}

Sufridera

Permite no deformar la rosca de la unión de acople en el hincado de la jabalina acoplable

Modelo	Jabalina
UA 14	JA 14
UA 16	JA 16
UA 18	JA 18

Caja de inspección

Permite el acceso a la pusta a tierra y proteger dicha conexión.
Materiales fundición de hierro / pvc
Medidas 15x15 / 25x 25



TODOS LOS PRODUCTOS FABRICADOS BAJO NORMAS DE CALIDAD IRAM

Comercializa:

idelec®

Whatsapp Idelec
+54 9 11 63686386